



QUICK je **středně velké víceúčelové svozové vozidlo s jednodílnou nástavbou a zadním vyklápěčem.**

Nabízí řešení „3 v 1“: Agilní a efektivní v aktivním svozu, umí přijímat odpad z malých svozových vozidel a zároveň ho přesypávat do větších. QUICK je **stěžejním článkem mezi malými a velkokapacitními vozy.** Tlačné válce lisovací jednotky směřují vzhůru a zajišťují tak ochranu před kontaktem s odpadem. Nástavba QUICK se montuje na běžné evropské **2osé podvozky, např. Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, MAN, DAF, nebo Renault Trucks.**

+ **Mimořádná univerzálnost a ovladatelnost** – kompaktní rozměry a skvělá manévrovatelnost do úzkých ulic i historických center.

+ **3 v 1** – jeden vůz zvládne běžný svoz, příjem odpadu z menších svozových vozů, i rychlý přesyp do velkokapacitního vozu bez zbytečných prostojů.

+ **Zadní klapka pro snadné ruční nakládání** – umožní bezpečný vhoz pytlů a objemných kusů odpadu, aniž by se omezil provoz vyklápěče.

+ **Bezpečnostní senzory** – při detekci osoby v ochranné zóně se lisovací cyklus okamžitě přeruší.

+ **Rychlý lisovací cyklus: 11 s** – minimalizuje prostoje, maximalizuje průchodnost v ulicích.

+ **Plynulý a šetrný výsyp nádob** – proporcionální řízení vyklápěče zajišťuje plynulé a šetrné pohyby zvedací jednotky, zrychluje cyklus výsypu a dlouhodobě šetří nádoby.

+ **Automatické přichycení nádoby** – sensoricky navede a „zahákne“ nádobu na hřeben vyklápěče; zvednutí a výsyp provádí obsluha.

+ **Ručně sklopné stupačky posádky** – omezují riziko kontaktu při couvání/překládce a šetří místo.

TECHNICKÉ ÚDAJE NÁSTAVBY	10	15
Objem (m ³)	10	15
Vyklápěč nádob	standardní manuální vyklápěč	
Cyklus vyklápění (s)	11	
Lisovací mechanismus	lineární stlačování + kloubová lopata	
Vyprázdňení nástavby	vytlačovací štít s pohyblivou lopatou	
Poměr zhutnění (průměr)	5:1 (objem odpadu se sníží zhruba na 1/5)	
Podvozky	2-nápravové	
Rozvory (mm) [od/do]	3105 3700	3600 4200
Podvozek (t)	12 / 14	15 / 16





STANDARDNÍ VÝBAVA

- **LED pracovní světlomety a výstražné majáky** – dobrá viditelnost při nočním provozu a zvýraznění vozu na trase.
- **Infračervená kamera (noční vidění)** – lepší přehled za vozidlem i za zhoršených světelných podmínek.
- **Automatické přichycení nádob** – senzoricky navede a „zahákne“ nádobu na hřeben vyklápěče; zvednutí a výsyp provádí obsluha, nebo automatický vyklápěč.
- **Senzory správného uchycení nádob** – hlídají, že je nádoba správně nasazená před začátkem cyklu vyklápění.
- **Výsyp nástavby ovladatelný z kabiny** – cyklus výsypu spustíte přímo z místa řidiče.
- **Bezpečnostní senzory** – bezpečné lisování i s otevřeným horním křídlem zadní klapky; při detekci osoby v ochranné zóně se lisovací cyklus okamžitě přeruší.
- **Těsnost bez kompromisů** – obvodové těsnění po celém obvodu vytlačovacího štítu uvnitř nástavby.
- **Boční servisní dveře** – přístup do prostoru nástavby pro čištění a servisní zásahy.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- **Přídavná háková ramena na vyklápěči** pro zavěšení kontejnerů pomocí bočních čepů dle EN 840.
- **Vnější ovládací panel na obou stranách** – řízení vyklápěče nádob a lisovací jednotky (standardně vpravo).
- **Automatické centrální mazání** – průběžné dávkování maziva do klíčových míst; nižší opotřebení a delší servisní intervaly.
- **Volba typu odpadu / pracovních režimů** – předvolby chování lisování a násypky podle vloženého materiálu (plast, sklo, papír...); ovládání na displeji v kabině
- **Zadní klapka se servopohonem** – servopohon zajišťuje plynulé a lehké otevírání i zavírání.
- **Nouzové rychlospojky hydrauliky** – možnost napojení externího zdroje/ručního čerpadla při poruše hydrauliky.
- **+B Connect systém pro vzdálený přístup/monitoring**

