VELKÉ SVOZOVÉ VOZIDLO PRO KAŽDODENNÍ MĚSTSKÝ SVOZ

LEGEND L

LEGEND L je **klasické velké svozové vozidlo se zadním vyklápěčem**, které tvoří základ organizovaného městského svozu.
Díky mnoha dostupným konfiguracím a velkému nakládacímu otvoru jej lze použít jako **aktivní sběrné vozidlo, i jako překládací vozidlo v kombinaci s menšími svozovými vozy T-REX**.
Nástavba LEGEND L se montuje na běžné evropské **2–3osé podvozky, např. Volvo, Mercedes-Benz, Scania, MAN, DAF, Iveco, nebo Renault Trucks.**

- **Velká univerzálnost v provozu** – od door-to-door po hlavní svozové linky a překládky; spolupracuje s menšími svozovými vozy
- **Široká zadní násypka** – vnitřní šířka nakládacího otvoru 2 200 mm.
- **Bezpečné a odolné lisování** – tlačné válce lisovací jednotky nejsou v kontaktu s odpadem.
- **Plynulý a šetrný výsyp nádob** – proporcionální řízení vyklápěče zajišťuje plynulé a šetrné pohyby zvedací jednotky, zrychluje cyklus výsypu a dlouhodobě šetří nádoby.
- **Těsnost bez kompromisů** – obvodové těsnění mezi nástavbou a zadním výklopným čelem pro maximální zadržení kapalin z odpadu.
- **Příprava pro různé typy vyklápěčů** – kompatibilní s různými typy vyklápěčů podle požadavků zákazníka (např. automatický dělený hřebenový vyklápěč, manuální hřebenový, čepový). Kompatibilita nádob dle EN 840, vyklápěč dle ČSN EN 1501-5.

TECHNICKÉ ÚDAJE NÁSTAVBY	15	16	19	20	22
Objem (m^3)	15	16	19	20	22
Objem násypky (m^3)	2,8				
Vyklápěč nádob	standardní manuální vyklápěč, nebo automatický dělený vyklápěč				
Cyklus vyklápění (s)	11				
Lisovací mechanismus	lineární stlačování + kloubová lopata				
Poměr zhutnění (průměr)	6:1 (objem odpadu se sníží zhruba na 1/6)				
Podvozky	2-nápravové		3-nápravové		
Rozvory (mm) [od/do]	3800 4000	4000 4200	3400 3800	3800 4000	4100 4300
Podvozek (t)	18		26		

VELKÝ PROFESIONÁL PRO KAŽDOU SMĚNU

LEGEND L

STANDARDNÍ VÝBAVA

- **LED pracovní světlomety a výstražné majáky** – dobrá viditelnost při nočním provozu a zvýraznění vozu na trase.
- **Infračervená kamera (noční vidění)** – lepší přehled za vozidlem i za zhoršených světelných podmínek.
- **Automatické přichycení nádoby** – senzoricky navede a „zahákne“ nádobu na hřeben vyklápěče; zvednutí a výsyp provádí obsluha, nebo automatický vyklápěč.
- **Senzory správného uchycení nádoby** – hlídají, že je nádoba správně nasazená před začátkem cyklu vyklápění.
- **Výsyp nástavby ovladatelný z kabiny** – cyklus výsypu spustíte přímo z místa řidiče.
- **Dno nástavby z oceli Hardox** – vysoká odolnost pro ti prodření a nárazům, dlouhá životnost v komunálním provozu.
- **Velké boční servisní dveře** – přístup do prostoru nástavby pro čištění a servisní zásahy.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- **Přídavná háková ramena na vyklápěči** pro zavěšení kontejnerů pomocí bočních čepů dle EN 840.
- **Automatické centrální mazání** – průběžné dávkování maziva do klíčových míst; nižší opotřebení a delší servisní intervaly.
- **Volba typu odpadu / pracovních režimů** – předvolby chování lisování a násypky podle vloženého materiálu (plast, sklo, papír...); ovládání na displeji v kabině
- **Spodní otevíratelná zadní klapka** – usnadní nakládku objemnějšího odpadu
- **Nouzové rychlospojky hydrauliky** – možnost napojení externího zdroje/ručního čerpadla při poruše hydrauliky.
- **Doplňkové záchytné nádrže na výluhy** – pojmou úkapy mimo těsnění; spojeno hadicí do násypky s výpustným kohoutem.
- **+B Connect systém pro vzdálený přístup/monitoring**

Obchodní zastoupení pro ČR
Potřebujete poradit? Rádi vám pomůžeme.
Martin Bartoš | +420 702 211 527 | bartos.martin@meva.eu
MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem